

RoLP LX Wall

Väggmonterad kombinerad enhet

RoLP LX Wall är idealisk för installationer där både ett blyxtljus och ett ljudalarm behövs. Endast en fästpunkt behövs och den rekommenderas att placeras på en vägg. Blyxtljuset går att använda med alla olika RoLP ljudalarmen.

Teknisk data

Monteringstyp:	Vägg (Wall)
Matningsspänning:	18 - 28V DC (EN 54-23) 9 - 15V DC (EN 54-23) 9 - 28V DC
Strömförbrukning:	22 - 37mA beroende på inställning Ljud; ton 3
Täckningsområde:	7.5m (omkopplingsbar till 2.5m)
Monteringshöjd:	2.4m (max)
Kod:	W-2.4-7.5
Täckningsvolym:	135m ³ (15m ³)
Blyxtfrekvens:	1Hz (omkopplingsbar till 0.5Hz)
Omgivnings- temperatur:	-25°C till +70°C
Övervakning:	Genom polvändning
IP klass:	IP65
Vikt:	200g
Färg:	Röd eller vit
Blyxtfärg:	Röd eller vit
Ljud:	102dB(A) (Typisk ton 3 -RoLP)

OBS! Vid omställning av ton måste spänningen vara frånslagen.

