55000-TOUCH ZINC ALLOY

Öppnaknapp Touch Standard - Metall

Touchaktiverad öppnaknapp för larm, dörrstyrning och passerkontroll



TEKNISKA DATA

Driftspänning	12-24 V DC
Reläutgång	Potentialfritt C / NC / NO
Reläbelastning	Max 36 V / 3 A
Livslängd	Upp till 500 000 aktiveringar
Kapsling	IP65
Material	Zinklegering
Mått	86 x 50 x 16 mm
Certifikat	CE och RoHS

Robust touchknapp för professionell dörrstyrning

Aktiveras genom beröring utan mekaniskt tryck. När reläet aktiveras växlar indikeringen till grönt och återgår automatiskt till släckt läge.

EGENSKAPER

- Touchaktivering utan mekanisk knapp
- Grön LED-indikering vid aktiverat relä
- Epoxyfyllda interna komponenter för fuktskydd
- För larm, dörrstyrning och passerkontroll

MONTERING & SÄKERHET

- Bottenplatta lossas med en skruv för snabb montering
- Ingen programmering eller specialverktyg krävs
- Touchfunktionen försvårar manipulering med föremål genom dörr eller grind
- Korrekt jordning rekommenderas för effektivt transientskydd

OBS Transientskyddet fungerar bäst när installationen är korrekt jordad.

Stonehouse Security AB Ängsvaktaregatan 29, 441 38 Alingsås stonehouse.se | info@stonehouse.se | +46 31 385 42 00